

ficha técnica

### GRUPO ELECTRÓGENO



## RAFAGAS

EU DW 1301

### OPCIONES

- Tablero de transferencia Automática (TTA).
- Carro de transporte (Faena y Homologado).
- Sincronización.
- Llenado automático de combustible.

\*Rafagas se reserva el derecho a realizar mejoras a éste equipo sin previos aviso. Fotos referenciales

### DATOS GENERALES

POTENCIA PRIME (KVA)	130
POTENCIA STANDBY (KVA)	143
REVOLUCIONES (RPM)	1500
TENSIÓN (V)	380/220
FRECUENCIA (HZ)	50
COS (φ) [0-1]	0,8

### MOTOR

MARCA	DEUTZ
MODELO	BF4M1013Fc
ORIGEN	ALEMANIA

### ficha técnica

#### GRUPO ELECTRÓGENO

EU DW 130 I

#### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

TIPO DE MOTOR	DIESEL 4 TIEMPOS
REGULACIÓN (GOVERNOR)	ELECTRÓNICO (ECU)
CILINDRADA (LTS)	4,76
CILINDROS	4 EN LINEA
CAPACIDAD DE ACEITE(LTS)	11
CONSUMO ESPECÍFICO DE COM- BUSTIBLE AL 100% (GR/KWH)	210
ASPIRACIÓN	TURBO
SISTEMA DE ENCENDIDO	ELÉCTRICO 12 VOLTS
REFRIGERACIÓN	AGUA

#### DIMENSIONES Y PESO

LARGO (MM)	3640
ANCHO (MM)	1300
ALTO (MM)	1965
PESO (KG)	2700
CAPACIDA DE ESTANQUE (LITROS)	250

#### CONSUMO COMBUSTIBLE (LITROS/HORA)

AL 25 % DE CARGA	8,5
AL 50% DE CARGA	15,7
AL 75% DE CARGA	23,5
AL 100% DE CARGA	32,3

#### ALTERNADOR

MARCA	LEROY SOMER
MODELO	TAL044 HJ

#### CARACTERÍSTICS DEL ALTERNADOR

ORIGEN	EUROPA
AISLACIÓN	CLASE H
PROTECCIÓN	IP23
EXCITACIÓN	AUTOEXCITADO BRUSHLESS

#### CERTIFICACIONES

ISO 9001	
MERCADO CE	
2006/42 CE	RELATIVA A SEGURIDAD DE MÁQUINAS.
2006/95 CE	RELATIVA A SEGURIDAD ELÉCTRICA DESTINADO A UTILIZARSE CON DETERMINADOS LÍMITES DE TENSIÓN.
2004/108/CE	RELATIVA A LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (SUSTITUYE A 89/336/CEE)
2002/88/CE	RELATIVAS A LA EMISIÓN DE GASES Y PARTÍCULAS CONTAMINANTES PRECEDENTES
2004/26/CE	DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA QUE SE LE INSTALA EN LAS MÁQUINAS MÓVILES DE NO DE CARRETERA (SUSTITUYE A LA 2000/14/CE)
2005/88/CE	RELATIVO A LAS EMISIONE SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A LAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE (MODIFICA A LA 200/14/CE)
EN 12100	
EN 13857	
EN 60204	

Nota: las potencias son para unas condiciones ambientales de referencia: 100kpa de presión barométrica 25°C y 30% de humedad relativa. Se define según ISO 8528 e ISO 3046.