

ficha técnica

ALIMENTADOR SEMI AUTOMÁTICO



NOMADFEED 425-4

EL NOMADFEED 425-4 ES UN MALETIN ALIMENTADOR DE ALAMBRE DE SOLDADURA IDEAL PARA MIG/MAG, SE ADAPTA PARTICULARMENTE BIEN A LAS TRABAJOS EN FAENA.

USO INTENSIVO

- PRODUCTIVIDAD ELEVADA GRACIAS A SU ALTO CICLO DE TRABAJO (425A A 60%)
- COMPATIBLE CON LAS ANTORCHAS REFRIGERADAS AL AIRE Y LÍQUIDO MEDIANTE REFRIGERACIÓN EXTERNA.
- POTENTE ALIMENTADOR (100W) DE REGULACIÓN ELECTRÓNICA.
- 4 RODILLOS DE ARRASTRE QUE ASEGURAN UNA PARADA ÓPTIMA SOBRE TODO TIPO DE ALAMBRES.

AJUSTES MIG/MAG OPTIMIZADOS

- CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD DE HILO.
- SELECCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL GATILLO: 2T Y 4T.
- SELECCIÓN DEL MODO DE REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD: CC O CV
- FUNCIÓN SOFT START: SUAVIZA EL PRIMER CONTACTO EN EL INICIO.
- INDICACIONES CONFIGURABLES SEGÚN NECESIDADES.



ERGONÓMICO

- INDICADOR DE CORRIENTE/TENSIÓN/VELOCIDAD DE HILO DE ALTA VISIBILIDAD.
- INTERFAZ SIMPLE CON BOTONES Y RUEDECILLA ADAPTADOS A LAS MANOS CON GUANTES PARA FACILITAR LOS AJUSTES.
- CONEXIÓN ANTORCHA EURO.
- INSTALACIÓN FÁCIL DEL ALAMBRE.
- VACIADO RÁPIDO DEL AIRE EN LA ANTORCHA.

ESPECIAL EN OBRAS

- TRAJETA ELECTRÓNICA PROTEGIDA CONTRA AL AGUA Y EL POLVO.
- CARCASA IP23 PARA UN USO EXTERIOR.
- CONEXIÓN GAS CON FILTRO PARA EVITAR LAS IMPUREZAS.
- MANGO PARA FACILITAR DESPLAZAMIENTOS.

U _i	Ømm		Ømm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
	GAS	NO GAS	200	300						
17 Vdc - 113 Vdc 30 Vac - 80 Vac	0.6 - 1.6	0.9 / 1.0 - 2.4	✓	✓	100 W	1.0 - 24.0	1.6 cored wire	425 A @ 60% 300 A @ 100%	23	60x22x43 / 14.6